

## Taban dizisi - MSTBV 2,5/12-G-5,08 - 1758115

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

Soket, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay, Montaj: Lehimleme




Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

### Bu ürün neden satın alınır

- Diğer pin uzunluklarını lütfen sorunuz
- Yan panelli ve panelsiz sürümler
- Geçme yönü PCB'ye paralel ve dik
- 320 V için standart pin dizisi (III/2)



### Önemli ticari bilgiler

Ambalaj birimi	50 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	 4 017918 030322
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	4.31 g
Gümrük tarife numarası	85366990

### Teknik veriler

#### Ölçüler

Uzunluk	8,6 mm
Genişlik	5,08 mm
a ölçüsü	55,88 mm
Yapısal yükseklik	12 mm
Lehim pininin uzunluğu	3,9 mm
Pin ölçüleri	1 x 1 mm
Delik çapı	1,4 mm

#### Genel

Ürün kapsamı	MSTBV 2,5/..-G
İzolasyon malzeme grubu	I
Nominal aşırı gerilim (III/3)	4 kV

## Taban dizisi - MSTBV 2,5/12-G-5,08 - 1758115

### Teknik veriler

#### Genel

Nominal aşırı gerilim (III/2)	4 kV
Nominal aşırı gerilim (II/2)	4 kV
Nominal gerilim (III/3)	250 V
Nominal gerilim (III/2)	320 V
Nominal gerilim (II/2)	400 V
Standarta uygun bağlantı	EN-VDE
Nominal akım I <sub>N</sub>	12 A
Maksimum yük akımı	12 A
İzolasyon malzemesi	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Renk	yeşil
Kutup sayısı	12

#### Standartlar ve Yönetmelikler

Standarta uygun bağlantı	EN-VDE
	CSA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0

#### Sınıflandırma

##### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

##### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

##### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

## Taban dizisi - MSTBV 2,5/12-G-5,08 - 1758115

### Onaylar

#### Onaylar


#### Onaylar


CSA / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECCEB Scheme / CCA / EAC / cULus Recognized


#### Ex Onayları

#### Onaylar gönderildi

#### Onay ayrıntıları

CSA 		
	B	D
Nominal akım IN	12 A	10 A
Nominal gerilim UN	300 V	300 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Nominal akım IN	12 A
Nominal gerilim UN	250 V

IECEE CB Scheme 	
Nominal akım IN	12 A
Nominal gerilim UN	250 V

CCA	
Nominal akım IN	12 A
Nominal gerilim UN	250 V

EAC	
-----	--

## Taban dizisi - MSTBV 2,5/12-G-5,08 - 1758115

### Onaylar

cULus Recognized		
	B	D
Nominal akım IN	12 A	10 A
Nominal gerilim UN	300 V	300 V

### Aksesuarlar

#### Aksesuarlar

#### Dolgu fişi

Aksesuarlar - MSTB-BL - 1755477



Kodlama kapsülü, bölümler oluşturmak için, soket pinine takılır, yeşil izolasyon malzemesi

#### Etiketli klemens işaretleyici

Etiket kartı - SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Etiket kartı, Kart, beyaz, Etiketli, Yatay: Ardışık sayılar 1 - 10, 11 - 20 vb. 91 - (99)100'e kadar, Montaj tipi: Yapışkan bant, Klemens genişliği için: 5,08 mm, Yazı alanı: 5,08 x 3,8 mm

#### Klemens markalama

Etiket kartı - SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412



Etiket kartı, Kart, beyaz, etiketsiz, etiketleme: Etiket kalemi, Montaj tipi: Yapışkan bant, Klemens genişliği için: 5,08 mm, Yazı alanı: 5,08 x 3,8 mm

#### Kodlama elemanı

Kodlama yıldızı - CR-MSTB - 1734401



Kodlama yıldızı, soketteki veya evrik fişteki oluğa takılır, kırmızı izolasyon malzemesi

## Taban dizisi - MSTBV 2,5/12-G-5,08 - 1758115

### Aksesuarlar

#### Ek ürünler

##### Baskılı devre kart konnektörü - FKCN 2,5/12-ST-5,08 - 1754665

Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay



##### Baskılı devre kart konnektörü - MSTB 2,5/12-ST-5,08 - 1757116

Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay



##### Baskılı devre kart konnektörü - MSTB 2,5/12-STZ-5,08 - 1764280

Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay



##### Baskılı devre kart konnektörü - MSTBP 2,5/12-ST-5,08 - 1769117

Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay



##### Baskılı devre kart konnektörü - FRONT-MSTB 2,5/12-ST-5,08 - 1777387

Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay



## Taban dizisi - MSTBV 2,5/12-G-5,08 - 1758115

### Aksesuarlar

#### Baskılı devre kart konnektörü - MSTBT 2,5/12-ST-5,08 - 1781085



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

#### Baskılı devre kart konnektörü - MVSTBR 2,5/12-ST-5,08 - 1792346



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

#### Baskılı devre kart konnektörü - MVSTBW 2,5/12-ST-5,08 - 1792854



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

#### Baskılı devre kart konnektörü - MSTBC 2,5/12-ST-5,08 - 1808913



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, Renk: yeşil, Akım [A] ve iletken kesit alanına [mm<sup>2</sup>] sahip karşılık dışı crimp kontaklar: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = Bandkontakte

#### Baskılı devre kart konnektörü - MSTBC 2,5/12-STZ-5,08 - 1809608



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, Renk: yeşil, Akım [A] ve iletken kesit alanına [mm<sup>2</sup>] sahip karşılık dışı crimp kontaklar: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = Bandkontakte

## Taban dizisi - MSTBV 2,5/12-G-5,08 - 1758115

### Aksesuarlar

#### Baskılı devre kart konnektörü - MSTBU 2,5/12-STD-5,08 - 1824227



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay, Montaj: Direkt montaj

#### Baskılı devre kart konnektörü - MSTBU 2,5/12-ST-5,08-FL - 1824450



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay, Montaj: Direkt montaj

#### Baskılı devre kart konnektörü - SMSTB 2,5/12-ST-5,08 - 1826380



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

#### Baskılı devre kart konnektörü - MSTBVK 2,5/12-ST-5,08 - 1831414



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay, Montaj: DIN rayı

#### Baskılı devre kart konnektörü - UMSTBVK 2,5/12-ST-5,08 - 1833917



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay, Montaj: DIN rayı

## Taban dizisi - MSTBV 2,5/12-G-5,08 - 1758115

### Aksesuarlar

#### Baskılı devre kart konnektörü - FKC 2,5/12-ST-5,08 - 1873155

Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay



#### Baskılı devre kart konnektörü - FKCVW 2,5/12-ST-5,08 - 1873757

Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay




#### Baskılı devre kart konnektörü - FKCVR 2,5/12-ST-5,08 - 1874057

Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay



#### Baskılı devre kart konnektörü - QC 1/12-ST-5,08 - 1883705

Fiş komponenti, Nominal akım: 10 A, Nominal gerilim (III/2): 630 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırmalı bağlantı QUICKON, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay



#### Baskılı devre kart konnektörü - FKCT 2,5/12-ST-5,08 - 1902217

Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay





## Taban dizisi - MSTBV 2,5/12-G-5,08 - 1758115

### Aksesuarlar

Baskılı devre kart konnektörü - FKCS 2,5/12-ST-5,08 - 1975176

Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, Katak yüzeyi: Kalay



### Çizimler

