

Thermomark Card

yazıcı için yeni etiketler



UCT-WMCO kablajdan sonra takılabilen üstten geçmeli kablo etiketi

Kabloya uçtan değil, üstten takılır, revizyonlara ve kablaj sonrası etiketlemeye imkan verir. Tırnakları kabloyu iyice kavrayarak düşme riskini azaltır.



Malzeme	PC (Polikarbonat), slikon, halojen ve kadmiyum içermez
Yanmazlık Sınıfı	V0
Sıcaklık Aralığı	-40 ... 120 C
Silinmeye Karşı Dayanım	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) normunu sağlar

		Etiket Ölçüleri	Minimum Kablo Çapı	Maksimum Kablo Çapı	Minimum* İletken Kesiti	Maksimum* İletken Kesiti	Bir Tabakadaki Etiket Sayısı
0830780	UCT-WMCO 2,9 (12X4)	12 x 4 mm	2,0 mm	2,9 mm	0,5 mm ²	1,5 mm ²	32
0830782	UCT-WMCO 3,5 (12X4)	12 x 4 mm	2,9 mm	3,5 mm	1,5 mm ²	2,5 mm ²	32
0830784	UCT-WMCO 4,1 (12X4)	12 x 4 mm	3,5 mm	4,1 mm	2,5 mm ²	4,0 mm ²	32
0830786	UCT-WMCO 4,7 (12X4)	12 x 4 mm	4,1 mm	4,7 mm	2,5 mm ²	6,0 mm ²	32
0830781	UCT-WMCO 2,9 (18X4)	18 x 4 mm	2,0 mm	2,9 mm	0,5 mm ²	1,5 mm ²	32
0830783	UCT-WMCO 3,5 (18X4)	18 x 4 mm	2,9 mm	3,5 mm	1,5 mm ²	2,5 mm ²	32
0830785	UCT-WMCO 4,1 (18X4)	18 x 4 mm	3,5 mm	4,1 mm	2,5 mm ²	4,0 mm ²	32
0830787	UCT-WMCO 4,7 (18X4)	18 x 4 mm	4,1 mm	4,7 mm	2,5 mm ²	6,0 mm ²	32

* Tahmini kesit değerleridir. Hatalı seçim yapmamak için kablo çapını baz alabilir ya da numune talep edebilirsiniz.

Numune talepleriniz için info@phoenixcontact.com.tr'ye mail atabilirsiniz