

## Taban dizisi - MSTB 2,5/ 4-G-5,08 - 1759033

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

Soket, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay, Montaj: Lehimleme




Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

### Bu ürün neden satın alınır

- Diğer pin uzunluklarını lütfen sorunuz
- Geçme yönü iletken eksenine paralel
- Yükselticili W tipi
- 320 V için standart pin dizisi (III/2)



### Önemli ticari bilgiler

Ambalaj birimi	250 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	 4 017918 030506
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	1.2 g
Gümrük tarife numarası	85366990

### Teknik veriler

#### Ölçüler

Uzunluk	12 mm
Genişlik	5,08 mm
a ölçüsü	15,24 mm
Genişlik	20,32 mm
Yapısal yükseklik	8,6 mm
Yükseklik	12,1 mm
Lehim pininin uzunluğu	3,5 mm
Pin ölçüleri	1 x 1 mm
Delik çapı	1,4 mm

#### Genel

Ürün kapsamı	MSTB 2,5/..-G
--------------	---------------

## Taban dizisi - MSTB 2,5/ 4-G-5,08 - 1759033

### Teknik veriler

#### Genel

İzolasyon malzeme grubu	I
Nominal aşırı gerilim (III/3)	4 kV
Nominal aşırı gerilim (III/2)	4 kV
Nominal aşırı gerilim (II/2)	4 kV
Nominal gerilim (III/3)	250 V
Nominal gerilim (III/2)	320 V
Nominal gerilim (II/2)	400 V
Standarda uygun bağlantı	EN-VDE
Nominal akım I <sub>N</sub>	12 A
Maksimum yük akımı	12 A
İzolasyon malzemesi	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Renk	yeşil
Kutup sayısı	4

#### Standartlar ve Yönetmelikler

Standarda uygun bağlantı	EN-VDE
	CSA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0

### Sınıflandırma

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

## Taban dizisi - MSTB 2,5/ 4-G-5,08 - 1759033

### Onaylar

#### Onaylar


#### Onaylar


CSA / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IEC EE CB Scheme / CCA / EAC / cULus Recognized


#### Ex Onayları

#### Onaylar gönderildi

#### Onay ayrıntıları

CSA 		
	B	D
Nominal akım IN	15 A	10 A
Nominal gerilim UN	300 V	300 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Nominal akım IN	12 A
Nominal gerilim UN	250 V

IECEE CB Scheme 	
Nominal akım IN	12 A
Nominal gerilim UN	250 V

CCA	
Nominal akım IN	12 A
Nominal gerilim UN	250 V

EAC	
-----	--

## Taban dizisi - MSTB 2,5/ 4-G-5,08 - 1759033

### Onaylar

cULus Recognized		
	B	D
Nominal akım IN	15 A	15 A
Nominal gerilim UN	300 V	150 V

### Aksesuarlar

#### Aksesuarlar

#### Dolgu fişi

Aksesuarlar - MSTB-BL - 1755477



Kodlama kapsülü, bölümler oluşturmak için, soket pinine takılır, yeşil izolasyon malzemesi

#### Etiketli klemens işaretleyici

Etiket kartı - SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Etiket kartı, Kart, beyaz, Etiketli, Yatay: Ardışık sayılar 1 - 10, 11 - 20 vb. 91 - (99)100'e kadar, Montaj tipi: Yapışkan bant, Klemens genişliği için: 5,08 mm, Yazı alanı: 5,08 x 3,8 mm

#### Flanş

Aksesuarlar - MSTB-BF - 1759981



Montaj flanşı, soketin iki ucunu PCB'ye sabitlemek için, yeşil izolasyon malzemesi, M 2 x 14 vida ve somunlar.

#### Klemens markalama

Etiket kartı - SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412



Etiket kartı, Kart, beyaz, etiketsiz, etiketleme: Etiket kalemi, Montaj tipi: Yapışkan bant, Klemens genişliği için: 5,08 mm, Yazı alanı: 5,08 x 3,8 mm

## Taban dizisi - MSTB 2,5/ 4-G-5,08 - 1759033

### Aksesuarlar

#### Kodlama elemanı

Kodlama yıldızı - CR-MSTB - 1734401



Kodlama yıldızı, soketteki veya evrik fişteki oluğa takılır, kırmızı izolasyon malzemesi

#### Ek ürünler

Baskılı devre kart konnektörü - TVMSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - 1719024



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 400 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Baskılı devre kart konnektörü - FKCN 2,5/ 4-ST-5,08 - 1754584



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Baskılı devre kart konnektörü - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - 1757035



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Baskılı devre kart konnektörü - MSTBP 2,5/ 4-ST-5,08 - 1769036



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

## Taban dizisi - MSTB 2,5/ 4-G-5,08 - 1759033

### Aksesuarlar

Baskılı devre kart konnektörü - MSTB 2,5/ 4-STZ-5,08 - 1776155



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Baskılı devre kart konnektörü - FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - 1777303



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Baskılı devre kart konnektörü - MSTBT 2,5/ 4-ST-5,08 - 1780002



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Baskılı devre kart konnektörü - MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08 - 1792265



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Baskılı devre kart konnektörü - MVSTBW 2,5/ 4-ST-5,08 - 1792773



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

## Taban dizisi - MSTB 2,5/ 4-G-5,08 - 1759033

### Aksesuarlar

#### Baskılı devre kart konnektörü - MSTBC 2,5/ 4-ST-5,08 - 1808832



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, Renk: yeşil, Akım [A] ve iletken kesit alanına [mm<sup>2</sup>] sahip karşılık dişi crimp kontaklar: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = Bandkontakte

#### Baskılı devre kart konnektörü - MSTBC 2,5/ 4-STZ-5,08 - 1809527



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, Renk: yeşil, Akım [A] ve iletken kesit alanına [mm<sup>2</sup>] sahip karşılık dişi crimp kontaklar: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = Bandkontakte

#### Baskılı devre kart konnektörü - MSTBU 2,5/ 4-STD-5,08 - 1824146



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay, Montaj: Direkt montaj

#### Baskılı devre kart konnektörü - MSTBU 2,5/ 4-ST-5,08-FL - 1824379



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay, Montaj: Direkt montaj

#### Baskılı devre kart konnektörü - SMSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - 1826306



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

## Taban dizisi - MSTB 2,5/ 4-G-5,08 - 1759033

### Aksesuarlar

#### Baskılı devre kart konnektörü - TMSTBP 2,5/ 4-ST-5,08 - 1853036



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay, Fiş iletkenin modülden modüle döngüsünü sağlar.

#### Baskılı devre kart konnektörü - FKC 2,5/ 4-ST-5,08 - 1873074



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

#### Baskılı devre kart konnektörü - FKCVW 2,5/ 4-ST-5,08 - 1873676



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

#### Baskılı devre kart konnektörü - FKCVR 2,5/ 4-ST-5,08 - 1873977



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

#### Baskılı devre kart konnektörü - QC 1/ 4-ST-5,08 - 1883271



Fiş komponenti, Nominal akım: 10 A, Nominal gerilim (III/2): 630 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırmalı bağlantı QUICKON, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay



## Taban dizisi - MSTB 2,5/ 4-G-5,08 - 1759033


### Aksesuarlar

Baskılı devre kart konnektörü - FKCT 2,5/ 4-ST-5,08 - 1902136



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Baskılı devre kart konnektörü - TFKC 2,5/ 4-ST-5,08 - 1962626



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Baskılı devre kart konnektörü - FKCS 2,5/ 4-ST-5,08 - 1975095



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 4, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

### Çizimler

Boyutlu çizim

