

Taban dizisi - MSTB 2,5/12-G-5,08 - 1759114

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

Soket, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay, Montaj: Lehimleme




Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Bu ürün neden satın alınır

- Diğer pin uzunluklarını lütfen sorunuz
- Geçme yönü iletken eksenine paralel
- Yükselticili W tipi
- 320 V için standart pin dizisi (III/2)



Önemli ticari bilgiler

Ambalaj birimi	50 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	 4 017918 030582
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	4.43 g
Gümrük tarife numarası	85366990

Teknik veriler

Ölçüler

Uzunluk	12 mm
Genişlik	5,08 mm
a ölçüsü	55,88 mm
Genişlik	60,96 mm
Yapısal yükseklik	8,6 mm
Yükseklik	12,1 mm
Lehim pininin uzunluğu	3,5 mm
Pin ölçüleri	1 x 1 mm
Delik çapı	1,4 mm

Genel

Ürün kapsamı	MSTB 2,5/..-G
--------------	---------------

Taban dizisi - MSTB 2,5/12-G-5,08 - 1759114

Teknik veriler

Genel

İzolasyon malzeme grubu	I
Nominal aşırı gerilim (III/3)	4 kV
Nominal aşırı gerilim (III/2)	4 kV
Nominal aşırı gerilim (II/2)	4 kV
Nominal gerilim (III/3)	250 V
Nominal gerilim (III/2)	320 V
Nominal gerilim (II/2)	400 V
Standarta uygun bağlantı	EN-VDE
Nominal akım I _N	12 A
Maksimum yük akımı	12 A
İzolasyon malzemesi	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Renk	yeşil
Kutup sayısı	12

Standartlar ve Yönetmelikler

Standarta uygun bağlantı	EN-VDE
	CSA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0

Sınıflandırma

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Taban dizisi - MSTB 2,5/12-G-5,08 - 1759114

Onaylar

Onaylar


Onaylar


CSA / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECEx CB Scheme / CCA / EAC / cULus Recognized


Ex Onayları

Onaylar gönderildi

Onay ayrıntıları

CSA 		
	B	D
Nominal akım IN	15 A	10 A
Nominal gerilim UN	300 V	300 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Nominal akım IN	12 A
Nominal gerilim UN	250 V

IECEE CB Scheme 	
Nominal akım IN	12 A
Nominal gerilim UN	250 V

CCA	
Nominal akım IN	12 A
Nominal gerilim UN	250 V

EAC

Taban dizisi - MSTB 2,5/12-G-5,08 - 1759114

Onaylar

cULus Recognized		
	B	D
Nominal akım IN	15 A	15 A
Nominal gerilim UN	300 V	150 V

Aksesuarlar

Aksesuarlar

Dolgu fişi

Aksesuarlar - MSTB-BL - 1755477



Kodlama kapsülü, bölümler oluşturmak için, soket pinine takılır, yeşil izolasyon malzemesi

Etiketli klemens işaretleyici

Etiket kartı - SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Etiket kartı, Kart, beyaz, Etiketli, Yatay: Ardışık sayılar 1 - 10, 11 - 20 vb. 91 - (99)100'e kadar, Montaj tipi: Yapışkan bant, Klemens genişliği için: 5,08 mm, Yazı alanı: 5,08 x 3,8 mm

Flanş

Aksesuarlar - MSTB-BF - 1759981



Montaj flanşı, soketin iki ucunu PCB'ye sabitlemek için, yeşil izolasyon malzemesi, M 2 x 14 vida ve somunlar.

Klemens markalama

Etiket kartı - SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412



Etiket kartı, Kart, beyaz, etiketsiz, etiketleme: Etiket kalemi, Montaj tipi: Yapışkan bant, Klemens genişliği için: 5,08 mm, Yazı alanı: 5,08 x 3,8 mm

Taban dizisi - MSTB 2,5/12-G-5,08 - 1759114

Aksesuarlar

Kodlama elemanı

Kodlama yıldızı - CR-MSTB - 1734401



Kodlama yıldızı, soketteki veya evrik fişteki oluğa takılır, kırmızı izolasyon malzemesi

Ek ürünler

Baskılı devre kart konnektörü - FKCN 2,5/12-ST-5,08 - 1754665



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Baskılı devre kart konnektörü - MSTB 2,5/12-ST-5,08 - 1757116



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Baskılı devre kart konnektörü - MSTB 2,5/12-STZ-5,08 - 1764280



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Baskılı devre kart konnektörü - MSTBP 2,5/12-ST-5,08 - 1769117



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Taban dizisi - MSTB 2,5/12-G-5,08 - 1759114

Aksesuarlar

Baskılı devre kart konnektörü - FRONT-MSTB 2,5/12-ST-5,08 - 1777387

Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay



Baskılı devre kart konnektörü - MSTBT 2,5/12-ST-5,08 - 1781085

Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay



Baskılı devre kart konnektörü - MVSTBR 2,5/12-ST-5,08 - 1792346

Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay



Baskılı devre kart konnektörü - MVSTBW 2,5/12-ST-5,08 - 1792854

Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay



Baskılı devre kart konnektörü - MSTBC 2,5/12-ST-5,08 - 1808913

Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, Renk: yeşil, Akım [A] ve iletken kesit alanına [mm²] sahip karşılık dışı crimp kontaklar: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = Bandkontakte



Taban dizisi - MSTB 2,5/12-G-5,08 - 1759114

Aksesuarlar

Baskılı devre kart konnektörü - MSTBC 2,5/12-STZ-5,08 - 1809608



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, Renk: yeşil, Akım [A] ve iletken kesit alanına [mm²] sahip karşılık dışı crimp kontaklar: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = Bandkontakte

Baskılı devre kart konnektörü - MSTBU 2,5/12-STD-5,08 - 1824227



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay, Montaj: Direkt montaj

Baskılı devre kart konnektörü - MSTBU 2,5/12-ST-5,08-FL - 1824450



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay, Montaj: Direkt montaj

Baskılı devre kart konnektörü - SMSTB 2,5/12-ST-5,08 - 1826380



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Baskılı devre kart konnektörü - MSTBVK 2,5/12-ST-5,08 - 1831414



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay, Montaj: DIN rayı

Taban dizisi - MSTB 2,5/12-G-5,08 - 1759114

Aksesuarlar

Baskılı devre kart konnektörü - UMSTBVK 2,5/12-ST-5,08 - 1833917



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay, Montaj: DIN rayı

Baskılı devre kart konnektörü - FKC 2,5/12-ST-5,08 - 1873155



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Baskılı devre kart konnektörü - FKCVW 2,5/12-ST-5,08 - 1873757



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Baskılı devre kart konnektörü - FKCVR 2,5/12-ST-5,08 - 1874057



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Baskılı devre kart konnektörü - QC 1/12-ST-5,08 - 1883705



Fiş komponenti, Nominal akım: 10 A, Nominal gerilim (III/2): 630 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırmalı bağlantı QUICKON, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Taban dizisi - MSTB 2,5/12-G-5,08 - 1759114

Aksesuarlar

Baskılı devre kart konnektörü - FKCT 2,5/12-ST-5,08 - 1902217



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Baskılı devre kart konnektörü - FKCS 2,5/12-ST-5,08 - 1975176



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 12, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Çizimler

Boyutlu çizim

