

Taban dizisi - MSTB 2,5/23-G-5,08 - 1759224

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)


Soket, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 23, Genişlik: 5,08 mm, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay, Montaj: Lehimleme



Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir



Önemli ticari bilgiler

Ambalaj birimi	50 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	 4 017918 030698
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	8.52 g
Gümrük tarife numarası	85366990
Açıklama	Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)

Teknik veriler

Ölçüler

Uzunluk	12 mm
Genişlik	5,08 mm
a ölçüsü	111,76 mm
Genişlik	116,84 mm
Yapısal yükseklik	15 mm
Yükseklik	17,5 mm
Lehim pininin uzunluğu	2,5 mm
Pin ölçüleri	1 x 1 mm
Delik çapı	1,4 mm

Genel

Ürün kapsamı	MSTB 2,5/..-G
İzolasyon malzeme grubu	IIIa
Nominal aşırı gerilim (III/3)	4 kV
Nominal aşırı gerilim (III/2)	4 kV
Nominal aşırı gerilim (II/2)	4 kV

Taban dizisi - MSTB 2,5/23-G-5,08 - 1759224

Teknik veriler

Genel

Nominal gerilim (III/3)	250 V
Nominal gerilim (III/2)	320 V
Nominal gerilim (II/2)	400 V
Standarta uygun bağlantı	EN-VDE
Nominal akım I _N	12 A
Maksimum yük akımı	12 A
İzolasyon malzemesi	PBT
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Renk	yeşil
Kutup sayısı	23

Standartlar ve Yönetmelikler

Standarta uygun bağlantı	EN-VDE
	CSA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0

Sınıflandırma

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Onaylar

Onaylar

Taban dizisi - MSTB 2,5/23-G-5,08 - 1759224

Onaylar


Onaylar


CSA / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECCEB Scheme / CCA / EAC / cULus Recognized


Ex Onayları

Onaylar gönderildi

Onay ayrıntıları

CSA 		
	B	D
Nominal akım IN	15 A	10 A
Nominal gerilim UN	300 V	300 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Nominal akım IN	12 A
Nominal gerilim UN	250 V

IECEE CB Scheme 	
Nominal akım IN	12 A
Nominal gerilim UN	250 V

CCA	
Nominal akım IN	12 A
Nominal gerilim UN	250 V

EAC	
-----	--

Taban dizisi - MSTB 2,5/23-G-5,08 - 1759224

Onaylar

cULus Recognized		
	B	D
Nominal akım IN	15 A	15 A
Nominal gerilim UN	300 V	150 V

Aksesuarlar

Aksesuarlar

Dolgu fişi

Aksesuarlar - MSTB-BL - 1755477



Kodlama kapsülü, bölümler oluşturmak için, soket pinine takılır, yeşil izolasyon malzemesi

Etiketli klemens işaretleyici

Etiket kartı - SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Etiket kartı, Kart, beyaz, Etiketli, Yatay: Ardışık sayılar 1 - 10, 11 - 20 vb. 91 - (99)100'e kadar, Montaj tipi: Yapışkan bant, Klemens genişliği için: 5,08 mm, Yazı alanı: 5,08 x 3,8 mm

Flanş

Aksesuarlar - MSTB-BF - 1759981



Montaj flanşı, soketin iki ucunu PCB'ye sabitlemek için, yeşil izolasyon malzemesi, M 2 x 14 vida ve somunlar.

Klemens markalama

Etiket kartı - SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412



Etiket kartı, Kart, beyaz, etiketsiz, etiketleme: Etiket kalemi, Montaj tipi: Yapışkan bant, Klemens genişliği için: 5,08 mm, Yazı alanı: 5,08 x 3,8 mm

Taban dizisi - MSTB 2,5/23-G-5,08 - 1759224

Aksesuarlar

Kodlama elemanı

Kodlama yıldızı - CR-MSTB - 1734401



Kodlama yıldızı, soketteki veya evrik fişteki oluğa takılır, kırmızı izolasyon malzemesi

Ek ürünler

Baskılı devre kart konnektörü - MSTB 2,5/23-ST-5,08 - 1757226



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 23, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, KONTAK yüzeyi: Kalay

Baskılı devre kart konnektörü - MSTBP 2,5/23-ST-5,08 - 1769227



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 23, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, KONTAK yüzeyi: Kalay

Baskılı devre kart konnektörü - FRONT-MSTB 2,5/23-ST-5,08 - 1777497



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 23, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, KONTAK yüzeyi: Kalay

Baskılı devre kart konnektörü - MVSTBR 2,5/23-ST-5,08 - 1792456



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 23, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, KONTAK yüzeyi: Kalay

Taban dizisi - MSTB 2,5/23-G-5,08 - 1759224

Aksesuarlar

Baskılı devre kart konnektörü - MVSTBW 2,5/23-ST-5,08 - 1792964



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 23, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay

Baskılı devre kart konnektörü - MSTBC 2,5/23-ST-5,08 - 1809022



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 23, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, Renk: yeşil, Akım [A] ve iletken kesit alanına [mm²] sahip karşılık dışı crimp kontaklar: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = Bandkontakte

Baskılı devre kart konnektörü - MSTBC 2,5/23-STZ-5,08 - 1809718



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 23, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, Renk: yeşil, Akım [A] ve iletken kesit alanına [mm²] sahip karşılık dışı crimp kontaklar: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = Bandkontakte

Baskılı devre kart konnektörü - MSTBU 2,5/23-STD-5,08 - 1824337



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 23, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay, Montaj: Direkt montaj

Baskılı devre kart konnektörü - MSTBU 2,5/23-ST-5,08-FL - 1824560



Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 23, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontak yüzeyi: Kalay, Montaj: Direkt montaj

Taban dizisi - MSTB 2,5/23-G-5,08 - 1759224

Aksesuarlar

Baskılı devre kart konnektörü - SMSTB 2,5/23-ST-5,08 - 1850628

Fiş komponenti, Nominal akım: 12 A, Nominal gerilim (III/2): 320 V, Pin sayısı: 23, Genişlik: 5,08 mm, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Renk: yeşil, Kontakt yüzeyi: Kalay



Çizimler

Boyutlu çizim

