

Bıçaklı ayırma klemensi - UKK 5-MTK-P/P - 2800004

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




Bıçaklı ayırma klemensi, Test fişlerini takmak için test soketi vidaları ile, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Kesit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Nominal akım: 26 A, Nominal gerilim: 400 V, Uzunluk: 80 mm, Genişlik: 6 mm, Renk: gri, Montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Bu ürün neden satın alınır

- ✓ Sadece 6.2 mm genişlikte yer kazandıran tasarım
- ✓ Çift katlı klemenslerin kapalı gövdesi
- ✓ Kullanıcı dostu ayırma bıçağı operasyonu



Önemli ticari bilgiler

Ambalaj birimi	50 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	 4 017918 074173
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	24.57 g
Gümrük tarife numarası	85369010

Teknik veriler

Genel

Kat sayısı	2
Bağlantı sayısı	4
Nominal kesit	4 mm ²
Renk	gri
İzolasyon malzemesi	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V2
Nominal darbe gerilimi	6 kV
Kirlilik sınıfı	3
Darbe gerilim kategorisi	III
İzolasyon malzeme grubu	I
Standarta uygun bağlantı	IEC 60947-7-1
Nominal akım I _N	26 A
Maksimum yük akımı	26 A (4 mm ² kablo kesiti)

Bıçaklı ayırma klemensi - UKK 5-MTK-P/P - 2800004

Teknik veriler

Genel

Nominal gerilim U_N	400 V
Açık yan taraf	nein

Boyutlar

Genişlik	6 mm
Uzunluk	80 mm
Yükseklik NS 35/7,5	68 mm
Yükseklik NS 35/15	75,5 mm
Yükseklik NS 32	73 mm

Bağlantı verisi

Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,2 mm ²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm ²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,2 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm ²
İletken kesit alanı AWG min.	24
İletken kesit alanı AWG max.	12
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıfsız yüksüklü, min.	0,25 mm ²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıfsız yüksüklü, maks.	4 mm ²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıflı yüksüklü, min.	0,25 mm ²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıflı yüksüklü, maks.	2,5 mm ²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı min.	0,2 mm ²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı maks.	1,5 mm ²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı min.	0,2 mm ²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı maks.	1,5 mm ²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıfsız yüksüklü, min.	0,25 mm ²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıfsız yüksüklü, maks.	1,5 mm ²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı İKİZ yüksüklü, min.	0,5 mm ²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı İKİZ yüksüklü, maks.	1,5 mm ²
Bağlantı tipi	Vidalı bağlantı
Kablo soyma uzunluğu	8 mm
İç silindirik gösterge	A3
Vida yivi	M3
Sıkma torku, min	0,6 Nm
Sıkma torku, maks.	0,8 Nm

Standartlar ve Yönetmelikler

Standarta uygun bağlantı	CSA
	IEC 60947-7-1
	IEC 60947-7-1
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V2

Bıçaklı ayırma klemensi - UKK 5-MTK-P/P - 2800004

Sınıflandırma

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141126
eCl@ss 4.1	27141126
eCl@ss 5.0	27141126
eCl@ss 5.1	27141126
eCl@ss 6.0	27141126
eCl@ss 7.0	27141126
eCl@ss 8.0	27141126

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000902

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Onaylar

Onaylar


Onaylar

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / RS / PRS / EAC / EAC / cULus Recognized

Ex Onayları

Onaylar gönderildi


Onay ayrıntıları


CSA 	
mm ² /AWG/kcmil	22-12

Bıçaklı ayırma klemensi - UKK 5-MTK-P/P - 2800004

Onaylar

Nominal akım IN	15 A
Nominal gerilim UN	300 V

UL Recognized 		
	B	C
mm ² /AWG/kcmil	26-12	26-12
Nominal gerilim UN	250 V	300 V

cUL Recognized 		
	B	C
mm ² /AWG/kcmil	26-12	26-12
Nominal gerilim UN	250 V	300 V

RS

PRS

EAC

EAC

cULus Recognized 		
--	--	--

Aksesuarlar

Aksesuarlar

Etiketli klemens işaretleyici

Etiket şeridi - ZB 6 CUS - 0824992



Etiket şeridi, Sipariş: Şerit, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, Montaj tipi: Uzun etiket oluşuna takılır, Klemens genişliği için: 6,2 mm, Yazı alanı: 6,15 x 10,5 mm

Bıçaklı ayırma klemensi - UKK 5-MTK-P/P - 2800004

Aksesuarlar

Etiket şeridi - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



Etiket şeridi, Şerit, beyaz, Etiketli, etiketleme: Plotter, Yatay baskılı: Ardışık sayılar 1 - 10, 11 - 20 vb. 491 - 500'e kadar, Montaj tipi: Uzun etiket oluşuna takılır, Klemens genişliği için: 6,2 mm, Yazı alanı: 6,15 x 10,5 mm

Etiket şeridi - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029



Etiket şeridi, Şerit, beyaz, Etiketli, etiketleme: Plotter, Dikey baskılı: Ardışık sayılar 1 - 10, 11 - 20 vb. 491 - 500'e kadar, Montaj tipi: Uzun etiket oluşuna takılır, Klemens genişliği için: 6,2 mm, Yazı alanı: 6,15 x 10,5 mm

Etiket şeridi - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032



Etiket şeridi, Şerit, beyaz, Etiketli, etiketleme: Plotter, Yatay baskılı: Özdeş sayılar 1 veya 2, vb. 100'e kadar, Montaj tipi: Uzun etiket oluşuna takılır, Klemens genişliği için: 6,2 mm, Yazı alanı: 6,15 x 10,5 mm

Klemens etiketleri - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414



Klemens etiketleri, Şerit, beyaz, Etiketli, etiketleme: Plotter, Yatay: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montaj tipi: Uzun etiket oluşuna takılır, Klemens genişliği için: 6,2 mm, Yazı alanı: 6,15 x 10,5 mm

Klemens etiketleri - ZB 6,LGS:U-N - 1051430



Klemens etiketleri, Şerit, beyaz, Etiketli, etiketleme: Plotter, Yatay baskılı: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, Montaj tipi: Uzun etiket oluşuna takılır, Klemens genişliği için: 6,2 mm, Yazı alanı: 6,15 x 10,5 mm

Bıçaklı ayırma klemensi - UKK 5-MTK-P/P - 2800004

Aksesuarlar

Klemens etiketleri - UC-TM 6 CUS - 0824589



Klemens etiketleri, Sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, Montaj tipi: Uzun etiket oluğuna takılır, Klemens genişliği için: 6,2 mm, Yazı alanı: 5,6 x 10,5 mm

Klemens etiketleri - UCT-TM 6 CUS - 0829602



Klemens etiketleri, Sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, Montaj tipi: Uzun etiket oluğuna takılır, Klemens genişliği için: 6,2 mm, Yazı alanı: 5,6 x 10,5 mm

Insulating sleeve

Köprü izolatörü - IS-K 4 - 1302338



Köprü izolatörü, Renk: gri

Klemens markalama

Etiket kartı - SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222



Etiket kartı, Kart, beyaz, etiketsiz, etiketleme: Plotter, Montaj tipi: Uzun etiket oluğuna takılır, Yassı etiket oluğuna takılır, Klemens genişliği için: 6,2 mm, Yazı alanı: 6 x 6,1 mm

Etiket şeridi - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Etiket şeridi, Şerit, beyaz, etiketsiz, etiketleme: Plotter, Montaj tipi: Uzun etiket oluğuna takılır, Klemens genişliği için: 6,2 mm, Yazı alanı: 6,15 x 10,5 mm

Bıçaklı ayırma klemensi - UKK 5-MTK-P/P - 2800004

Aksesuarlar

Klemens etiketleri - UC-TM 6 - 0818085



Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, etiketsiz, etiketleme: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montaj tipi: Uzun etiket oluşuna takılır, Klemens genişliği için: 6,2 mm, Yazı alanı: 5,6 x 10,5 mm

Klemens etiketleri - UCT-TM 6 - 0828736



Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, etiketsiz, etiketleme: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LAZER, Montaj tipi: Uzun etiket oluşuna takılır, Klemens genişliği için: 6,2 mm, Yazı alanı: 5,6 x 10,5 mm

Montaj rayı

DIN rayı, delikli - NS 32 PERF 2000MM - 1201002



G profil DIN rayı, malzeme: Çelik, delikli, yükseklik 15 mm, genişlik 32 mm, boy 2 m

DIN ray, deliksiz - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



G profil DIN rayı, malzeme: Çelik, deliksiz, yükseklik 15 mm, genişlik 32 mm, boy 2 m

DIN rayı, delikli - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DIN ray, malzeme: çelik, galvanizli ve kalın bir katman ile pasifleştirilmiş, delikli, yükseklik 7,5 mm, genişlik 35 mm, boy: 2000 mm

Bıçaklı ayırma klemensi - UKK 5-MTK-P/P - 2800004

Aksesuarlar

DIN ray, deliksiz - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN rayı, malzeme: Çelik, deliksiz, yükseklik 7,5 mm, genişlik 35 mm, boy: 2 m

DIN rayı, delikli - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



35 mm DIN rayı (NS 35)

DIN rayı - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



35 mm DIN rayı (NS 35)

DIN ray, deliksiz - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



DIN ray, deliksiz, Genişlik: 35 mm, Yükseklik: 7,5 mm, Uzunluk: 2000 mm, Renk: gümüş

DIN rayı, delikli - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN rayı, malzeme: Galvaniz kaplı, delikli, yükseklik 7,5 mm, genişlik 35 mm, boy: 2 m

Bıçaklı ayırma klemensi - UKK 5-MTK-P/P - 2800004

Aksesuarlar

DIN ray, deliksiz - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN rayı, malzeme: Galvaniz kaplı, deliksiz, yükseklik 7,5 mm, genişlik 35 mm, boy: 2 m

DIN ray, deliksiz - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN rayı, malzeme: Bakır, deliksiz, yükseklik 7,5 mm, genişlik 35 mm, boy: 2 m

Son kapak - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Montaj rayı sonlandırma parçası, NS 35/7,5 rayı için

DIN rayı, delikli - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



DIN ray, malzeme: çelik, galvanizli ve kalın bir katman ile pasifleştirilmiş, delikli, yükseklik 15 mm, genişlik 35 mm, boy: 2000 mm

DIN ray, deliksiz - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



DIN ray, malzeme: Çelik, deliksiz, yükseklik 15 mm, genişlik 35 mm, uzunluk: 2 m

Bıçaklı ayırma klemensi - UKK 5-MTK-P/P - 2800004

Aksesuarlar

DIN rayı, delikli - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



35 mm DIN rayı (NS 35)

DIN rayı - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



35 mm DIN rayı (NS 35)

DIN ray, deliksiz - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



DIN ray, derin, yüksek profilli, deliksiz, kalınlık 1,5 mm, malzeme: alüminyum, yükseklik 15 mm, genişlik 35 mm, uzunluk: 2000 mm

DIN rayı, delikli - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



DIN rayı, malzeme: Galvaniz kaplı, delikli, yükseklik 15 mm, genişlik 35 mm, boy: 2 m

DIN ray, deliksiz - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



DIN rayı, malzeme: Galvaniz kaplı, deliksiz, yükseklik 15 mm, genişlik 35 mm, boy: 2 m

Bıçaklı ayırma klemensi - UKK 5-MTK-P/P - 2800004

Aksesuarlar

DIN ray, deliksiz - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN rayı, malzeme: Bakır, deliksiz, 1.5 mm kalınlık, yükseklik 15 mm, genişlik 35 mm, boy: 2 m

Son kapak - NS 35/15 CAP - 1206573



Montaj rayı sonlandırma parçası, NS 35/15 rayı için

DIN ray, deliksiz - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



DIN rayı, malzeme: Çelik, deliksiz, 2,3 mm kalınlık, yükseklik 15 mm, genişlik 35 mm, boy: 2 m

Tornavida aletleri

Tornavida - SZG 0,6X3,5 VDE - 1205121



Tornavida, uçlu, kademeli, test soketi vidaları için, boyut: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-bileşenli sap, kaymaz saplı

Uç bloğu

Durdurucu - CLIPFIX 35 - 3022218



NS 35/7,5 DIN ray veya NS 35/15 DIN ray için hızlı montaj uç kelepçesi, etiketleme seçeneği ile, genişlik: 9,5 mm, renk: gri

Bıçaklı ayırma klemensi - UKK 5-MTK-P/P - 2800004

Aksesuarlar

Durdurucu - CLIPFIX 35-5 - 3022276



NS 35/7,5 DIN ray veya NS 35/15 DIN ray için hızlı montaj ucu kelepçesi, etiketleme seçeneği ile, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 için park opsiyonu, genişlik: 5,15 mm, renk: gri

Durdurucu - E/NS 35 N - 0800886



Durdurucu, genişlik: 9.5 mm, renk: gri

Durdurucu - E/UK - 1201442



Durdurucu, Genişlik: 9,5 mm, Yükseklik: 35,3 mm, Uzunluk: 50,5 mm, Renk: gri

Durdurucu - E/UK 1 - 1201413



Durdurucular, çift ve üç katlı klemenslerin sonlarını desteklemek için, genişlik: 10 mm, renk: gri

Vida köprü

Jumper - ISSBI 10- 6 - 0301505



Jumper, Kutup sayısı: 10, Renk: gümüş

Bıçaklı ayırma klemensi - UKK 5-MTK-P/P - 2800004

Aksesuarlar

Üst köprü - FBI 10- 6 - 0203250



Üst köprü, Kutup sayısı: 10, Renk: gümüş

Üst köprü - FBI 20- 6 - 0201867



Üst köprü, Kutup sayısı: 20, Renk: gümüş

Üst köprü - FBI 100- 6 - 0201650



Üst köprü, Kutup sayısı: 100, Renk: gümüş

Çizimler

Devre şeması

